



Intermatica
global solution carrier

Con Te
Sempre e Ovunque



Always On - Integrated Portable Satellite Solutions

Personal Top

La soluzione Personal Top sviluppata da Intermatica è una soluzione satellitare robusta e facilmente trasportabile, "Plug & Play"; contiene un telefono satellitare e un modem satellitare da utilizzare tempestivamente e ovunque.

Resistente alle intemperie, il case è certificato IP68 ed è realizzato in resina copolimerica eterofasica quasi indistruttibile, garantita contro agenti atmosferici e corrosivi, urti e pressioni.

Include un alimentatore per il suo connettore esterno, che consente di caricare i dispositivi attraverso una porta USB interna; sono integrati una bussola e una livella circolare per facilitare l'orientamento verso il satellite.

Il telefono satellitare supporta le comunicazioni voce e la connessione dati GmPRS fino a 15/60 kbps (upload/download).

Il modem satellitare supporta la connessione dati a banda larga fino a 404/444 kbps (upload/download). Con entrambi i dispositivi, la connessione dati può essere utilizzata per le comunicazioni voce tramite app VoIP e software.

La Personal Top crea un'area Wi-Fi con un raggio di 150-200 m, che, su richiesta, può essere migliorata con un extender in grado di aumentare il raggio fino a 500 m.

È la soluzione ideale quando sono richieste comunicazioni sicure, continue e affidabili, ad esempio in situazioni di emergenza o fuori dalla copertura delle reti di telecomunicazione standard.

Dimensioni case: 426x363x64 mm

Peso case: 4,2 kg (inclusa strumentazione)

Funzionalità: dati SAT

- › VoIP: fino a 5 dispositivi connessi contemporaneamente
- › Dati: fino a 5 dispositivi connessi contemporaneamente

Trasmissione dati:

- › Shared 404/444 kbps (upload/download)
- › Streaming fino a 384/384 kbps (upload/download)

Batteria modem SAT: Li-ion

- › autonomia in trasmissione continua: fino a 1 ora
- › autonomia in stand-by: fino a 30 ore

Batteria telefono SAT: Li-ion

- › autonomia in conversazione: fino a 3 ore
- › autonomia in stand-by: fino a 70 ore

Alimentazione: 19 V DC

Connettività: Wi-Fi, Ethernet

Connettori: RJ45 (modem SAT), USB, alimentazione DC

Protezione agenti ambientali: IP68

Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C

Umidità: 95% RH a +40° C

Vibrazioni meccaniche: 200-2.000 Hz, 0,3 m²/s³

Compatibilità: dispositivi con Wi-Fi/Ethernet, sistemi operativi Windows per aggiornamento software



PACKAGE

- › Modem SAT
- › Telefono SAT
- › Caricabatteria 220 V
- › Bussola
- › Livella circolare
- › Guida rapida

