













Descrizione										
<b>Terminale</b>	<b>MarineStar</b>	<b>SeaStar Wi-Fi</b>	<b>Atlas IP</b>	<b>Orion IP</b>	<b>Cobham Sailor Fleet One Wi-Fi</b>	<b>Cobham Sailor 250 FleetBroadband</b>	<b>Cobham Sailor 500 FleetBroadband</b>	<b>Iridium GO! con Antenna Marina</b>	<b>Cobham Sailor 4300</b>	<b>Thales VesseLink 350</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale	Globale	Globale
<b>Unità di Controllo - Dimensioni - Peso</b>	203x190x72,7 mm 1,07 kg	210x205x85 mm 1,2 kg	293x243x68 mm 2,9 kg	281x233x46 mm 2,2 kg	297x228x77 mm 2,8 kg	273x264,5x42,5 mm 2,5 kg	273x264,5x42,5 mm 2,5 kg	114x83x32 mm 305 g	300x230x76 mm 3,5 kg	300x230x76 mm 3,4 kg
<b>Antenna - Dimensioni - Peso</b>	marina omnidirezionale Ø 185 mm; h 170 mm 1,3 kg	marina omnidirezionale Ø 164 mm; h 170 mm 1,1 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 324 mm; h 278 mm 3,0 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 319 mm; h 277 mm 4,0 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 275,6 mm; h 292 mm 3,9 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 275 mm; h 329 mm 4,2 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 687 mm; h 795,5 mm 19,0 kg	marina Omnidirezionale passiva Ø 95 x h 150 mm 264 g	marina omnidirezionale Ø 380 mm; h 370 mm 9,5 kg	marina omnidirezionale Ø 368 mm; h 198 mm 3,2 kg
<b>Telefono esterno</b>	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
<b>Funzionalità</b>	Voce, SMS e dati* <small>*(solo con Porta Seriale RS232)</small>	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati solo con App	Voce e dati	Voce e dati
<b>Dati Standard IP (uplpad/download)</b>	GmPRS 15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	404/444 kbps	404/444 kbps	150/150 kbps	284/284 kbps	432/432kbps	Dial-up 2,4 kbps	176/704 kbps	352/704 kbps
<b>Dati Streaming (uplpad/download)</b>	NO	NO	fino a 384/384 kbps	fino a 384/384 kbps	NO	fino a 128/128 kbps	fino a 256/256 kbps	NO	fino a 256/256 kbps	fino a 256/256 kbps
<b>Batteria</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Li-ion 3.600 mAh	NO	NO
<b>Alimentazione</b>	10,8-31,5 V DC	10,8-31,2 V DC	10-32 V DC	10-32 V DC	10,8-31,2 V DC	10,5-32 V DC	10,5-32 V DC	12-24 V DC	10,8-31,2 V DC	10-32 V DC
<b>Connettività</b>	Porta Seriale RS232	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi	Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet
<b>Protezione Agenti Ambientali Antenna</b>	IP66	IP66	IP56	IP56	IPX6	IPX6	IPX6	IP65	IPX6	IP67
<b>Package</b>	MarineStar: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo alimentazione, cavo GPS (TNC) 25 m, cavo SAT (N) 25 m, manuale d'uso.	SeaStar Wi-Fi: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo alimentazione, cavo GPS (TNC) 25 m, cavo SAT (N) 25 m, guida rapida router Wi-Fi in italiano, manuale d'installazione, manuale d'uso, router Wi-Fi.	Atlas IP: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Orion IP: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Cobham Sailor Fleet One Wi-Fi: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), cavo Ethernet, CD driver e software, guida rapida router Wi-Fi in italiano, manuale d'uso, router Wi-Fi.	Cobham Sailor 250 FleetBroadband: unità di controllo, antenna, telefono; cavo SAT - GPS (TNC) 20 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Cobham Sailor 500 FleetBroadband: unità di controllo, antenna, telefono; cavo SAT - GPS (TNC) 30 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Iridium GO!, batteria, cover protettiva, cavo Micro USB, caricabatteria da auto 12-24 V DC, caricabatteria da viaggio con spine internazionali 100-240 V AC, guida rapida in italiano, manuale d'uso, antenna omnidirezionale passiva, cavo SAT (TNCN) 10 m, staffa di montaggio, supporto a parete, adattatore per antenna (TS9-TNC).	Cobham Sailor 4300: unità di controllo, antenna; kit montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Thales VesseLINK 350: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione con spine USA ed EURO 1,8 m, cavo Ethernet, antenna Wi-Fi, alimentatore, manuale d'installazione, guida rapida.