





















Descrizione								
<b>Terminale</b>	<b>X5-Touch</b>	<b>SatSleeve+</b>	<b>XT-PRO</b>	<b>XT-LITE</b>	<b>IsatPhone 2</b>	<b>Extreme 9575</b>	<b>9555</b>	<b>Iridium GO!</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale	Globale	Globale
<b>Dimensioni</b>	145x78x24 mm	138x69x42 mm	128x53x27 mm	128x53x27 mm	169x75x29 mm	140x60x27 mm	143x55x30 mm	114x83x32 mm
<b>Peso</b>	262 g	256 g	212 g	186 g	316 g	247 g	266 g	305 g
<b>Funzionalità</b>	Voce, SMS e dati dual band (SAT e GSM/4G)	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce e SMS	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati
<b>Antenna Satellitare</b>	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale rotante - 15 cm	Omnidirezionale estraibile - 14,5 cm	Omnidirezionale estraibile - 14,5 cm	Rotante
<b>Display</b>	Gorilla Glass, 1920x1080 pixel, 5,2" LCD Full HD touchscreen	a seconda dello smartphone utilizzato	Gorilla Glass, 320x240 pixel, 2,4"	176x220 pixel, 2"	ad alta visibilità bianco su nero	illuminato monocromatico	illuminato monocromatico	bianco e nero
<b>Trasmissione Dati (upload/download)</b>	GmPRS15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	NO	dial-up 2,4 kbps	dial-up 2,4 kbps	dial-up 2,4 kbps	dial-up 2,4 kbps
<b>Autonomia standby</b>	fino a 100 ore	fino a 70 ore	fino a 100 ore	fino a 80 ore	fino a 160 ore	fino a 30 ore	fino a 30 ore	fino a 15,5 ore
<b>Alimentazione</b>	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC	6 V DC	6 V DC	5 V DC
<b>Batteria</b>	Li-polymer 3.800 mAh	Li-ion 2.440 mAh	Li-polymer 3.000 mAh	Li-polymer 2.680 mAh	Li-ion 3.180 mAh	Li-ion 2.300 mAh	Li-ion 2.300 mAh	Li-ion 3.600 mAh
<b>Connettività</b>	Wi-Fi, Bluetooth, NFC	Wi-Fi	nd	nd	Bluetooth 2.0	nd	nd	Wi-Fi
<b>Protezione Agenti Ambientali</b>	IP67	nd	IP55	nd	IP65	IP65	IP65	IP65
<b>Urti</b>	nd	nd	IK 05 (0,5 joule)	nd	IK 04 (0,4 joule)	nd	nd	nd
<b>Radiazioni Solari</b>	1.120 W/m <sup>2</sup>	nd	1.120 W/m <sup>2</sup>	1.120 W/m <sup>2</sup>	nd	nd	nd	nd
<b>Resistenza alla pressione dell'aria</b>	57 kPa	nd	57 kPa	nd	nd	nd	nd	nd
<b>Sistema di posizionamento</b>	GPS, BeiDou, Glonass	GPS	GPS, BeiDou, Glonass	GPS	GPS	GPS	NO	GPS
<b>Package</b>	X5-Touch, batteria, auricolare 3,5 mm, cavo USB-C, carica-batteria da auto (Input 12-24 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	SatSleeve+: telefono, adattatore; batteria, cavo Micro USB, carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	XT-PRO, batteria, auricolare 3,5 mm, cavo Micro USB, carica-batteria da auto (Input 10,5-28 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), CD driver, manuale d'uso anche in italiano.	XT-LITE, batteria, cavo Micro USB, carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	IsatPhone 2, batteria, auricolare 2,5 mm, custodia, cavo Micro USB, pen drive USB con driver e manuale d'uso in inglese, carica-batteria da auto (Input 10-30 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), guida rapida in italiano, manuale d'uso in 8 lingue.	Extreme 9575, batteria, antenna magnetica con cavo 1,5 m, adattatore per cavo USB e alimentazione, adattatore per per cavo USB, alimentazione ed antenna, auricolare 2,5 mm, custodia, cavo Mini USB, carica-batteria da auto (Input 10-32 V DC - Output 6 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 6 V DC), CD driver, guida rapida in italiano, manuale d'uso.	9555, batteria, antenna magnetica con cavo 1,5 m, adattatore per cavo USB, alimentazione ed antenna, auricolare 2,5 mm, custodia, cavo Mini USB, carica-batteria da auto (Input 10-32 V DC - Output 6 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 6 V DC), CD driver, guida rapida in italiano, manuale d'uso.	Iridium GO!, batteria, cavo Micro USB, carica-batteria da auto (Input 12-24 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), cover protettiva, guida rapida in italiano, manuale d'uso.











Descrizione				
<b>Terminale</b>	<b>X5-Touch</b>	<b>SatSleeve+</b>	<b>XT-PRO</b>	<b>XT-LITE</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania
<b>Dimensioni</b>	145x78x24 mm	138x69x42 mm	128x53x27 mm	128x53x27 mm
<b>Peso</b>	262 g	256 g	212 g	186 g
<b>Funzionalità</b>	Voce, SMS e dati dual band (SAT e GSM/4G)	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce e SMS
<b>Antenna Satellitare</b>	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm
<b>Display</b>	Gorilla Glass, 1920x1080 pixel, 5,2" LCD Full HD touchscreen	a seconda dello smartphone utilizzato	Gorilla Glass, 320x240 pixel, 2,4"	176x220 pixel, 2"
<b>Trasmissione Dati (upload/download)</b>	GmPRS15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	NO
<b>Autonomia standby</b>	fino a 100 ore	fino a 70 ore	fino a 100 ore	fino a 80 ore
<b>Alimentazione</b>	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC
<b>Batteria</b>	Li-polymer 3.800 mAh	Li-ion 2.440 mAh	Li-polymer 3.000 mAh	Li-polymer 2.680 mAh
<b>Connettività</b>	Wi-Fi, Bluetooth, NFC	Wi-Fi	nd	nd
<b>Protezione Agenti Ambientali</b>	IP67	nd	IP55	nd
<b>Urti</b>	nd	nd	IK 05 (0,5 joule)	nd
<b>Radiazioni Solari</b>	1.120 W/m <sup>2</sup>	nd	1.120 W/m <sup>2</sup>	1.120 W/m <sup>2</sup>
<b>Resistenza alla pressione dell'aria</b>	57 kPa	nd	57 kPa	nd
<b>Sistema di posizionamento</b>	GPS, BeiDou, Glonass	GPS	GPS, BeiDou, Glonass	GPS
<b>Package</b>	X5-Touch, batteria, auricolare 3,5 mm, cavo USB-C, caricabatteria da auto (Input 12-24 V DC - Output 5 V DC), caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), pendrive USB, guida rapida, foglio informativo, manuale d'uso anche in italiano.	SatSleeve+: telefono, adattatore; batteria, cavo Micro USB, caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	XT-PRO, batteria, auricolare 3,5 mm, cavo Micro USB, caricabatteria da auto (Input 10,5-28 V DC - Output 5 V DC), caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), CD driver, manuale d'uso anche in italiano.	XT-LITE, batteria, cavo Micro USB, caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.

THURAYA

inmarsat






Descrizione							
<b>Terminale</b>	<b>WE</b>	<b>IP+</b>	<b>IsatHub</b>	<b>9202</b>	<b>Explorer 510</b>	<b>9211</b>	<b>Explorer 710</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli
<b>Unità di Controllo - Dimensioni - Peso</b>	230x197x24 mm 1,0 kg	216x216x45 mm 1,4 kg	179x170x30 mm 0,85 kg	216x216x51 mm 1,4 kg	202x202x52 mm 1,4 kg	232x292x51mm 1,9 kg	332x279x54 mm 3,5 kg
<b>Funzionalità</b>	Voce e dati dual band (SAT e LTE/3G)	Dati	Voce e dati	Voce e dati	Dati	Voce e dati	Voce e dati
<b>Dati Stanadrd IP (uplpad/download)</b>	384/384 kbps	404/444 kbps	240/384 kbps	448/464 kbps	464/464 kbps	492/492 kbps	492/492 kbps
<b>Dati Streaming (uplpad/download)</b>	NO	fino a 384/384 kbps	NO	fino a 128/128 kbps	fino a 128/128 kbps	fino a 256/256 kbps	fino a 384/384 kbps
<b>Dati HDR Streaming (uplpad/download)</b>	NO	NO	NO	NO	NO	fino a 650/650 kbps	fino a 650/650 kbps
<b>Batteria</b>	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
<b>Alimentazione</b>	19 V DC	19 V DC	18 V DC	19 V DC	19 V DC	20 V DC	15 V DC
<b>Connettività</b>	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Ethernet	Wi-Fi 802.11 b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11b Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11b/g Ethernet
<b>Protezione Agenti Ambientali</b>	IP54	IP55	IP65	IP55	IP66	IP55	terminale IP52 antenna IP66
<b>Package</b>	WE, caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V DC - Output 12 V DC), manuale d'uso.	IP+, batteria, cavo Ethernet, caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V DC - Output 19 V DC), manuale d'uso.	IsatHub, batteria, cavo Micro USB, pen drive USB con driver e manuale d'uso in inglese, caricabatteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V DC - Output 18 V DC), guida rapida in italiano, manuale d'uso in 8 lingue	9202, batteria, cavo Ethernet, caricabatteria da viaggio 220 V con spine internazionali, CD driver e software, manuale d'uso.	Explorer 510, batteria, cavo Ethernet, caricabatteria da viaggio 220 V con spine internazionali, custodia CD driver e software, manuale d'uso.	9211, batteria, cavo Ethernet, caricabatteria da viaggio 220 V con spine internazionali, CD driver e software, manuale d'uso.	Explorer 710: unità di controllo, antenna; batteria, cavo SAT - GPS (TNC) 10 m, cavo Ethernet, cavo USB, caricabatteria da viaggio 220 V con spine internazionali, CD driver e software, manuale d'uso.



Descrizione										
<b>Terminale</b>	<b>MarineStar</b>	<b>SeaStar Wi-Fi</b>	<b>Atlas IP</b>	<b>Orion IP</b>	<b>Navisat Phone</b>	<b>Cobham Sailor Fleet One Wi-Fi</b>	<b>Cobham Sailor 250 FleetBroadband</b>	<b>Cobham Sailor 500 FleetBroadband</b>	<b>Cobham Sailor 4300</b>	<b>Thales VesseLink 350</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale	Globale
<b>Unità di Controllo - Dimensioni - Peso</b>	203x190x72,7 mm 1,07 kg	210x205x85 mm 1,2 kg	293x243x68 mm 2,9 kg	281x233x46 mm 2,2 kg	190x130x45 mm 0,4 kg	297x228x77 mm 2,8 kg	273x264,5x42,5 mm 2,5 kg	273x264,5x42,5 mm 2,5 kg	300x230x76 mm 3,5 kg	300x230x76 mm 3,4 kg
<b>Antenna - Dimensioni - Peso</b>	marina omnidirezionale Ø 185 mm; h 170 mm 1,3 kg	marina omnidirezionale Ø 164 mm; h 170 mm 1,1 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 324 mm; h 278 mm 3,0 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 319 mm; h 277 mm 4,0 kg	marina omnidirezionale Ø 100 mm; h 263 mm 2,0 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 275,6 mm; h 292 mm 3,9 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 275 mm; h 329 mm 4,2 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 687 mm; h 795,5 mm 19,0 kg	marina omnidirezionale Ø 380 mm; h 370 mm 9,5 kg	marina omnidirezionale Ø 368 mm; h 198 mm 3,2 kg
<b>Telefono esterno</b>	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
<b>Funzionalità</b>	Voce, SMS e dati* *(solo con Porta Seriale RS232)	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Dati	Voce	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce e dati	Voce e dati
<b>Dati Standard IP (uplpad/download)</b>	GmPRS 15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	404/444 kbps	404/444 kbps	NO	150/150 kbps	284/284 kbps	432/432kbps	176/704 kbps	352/704 kbps
<b>Dati Streaming (uplpad/download)</b>	NO	NO	fino a 384/384 kbps	fino a 384/384 kbps	NO	NO	fino a 128/128 kbps	fino a 256/256 kbps	fino a 256/256 kbps	fino a 256/256 kbps
<b>Batteria</b>	NO	NO	NO	NO	Li-ion 1.600 mAh	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Alimentazione</b>	10,8-31,5 V DC	10,8-31,2 V DC	10-32 V DC	10-32 V DC	12-24 V DC	10,8-31,2 V DC	10,5-32 V DC	10,5-32 V DC	10,8-31,2 V DC	10-32 V DC
<b>Connettività</b>	Porta Seriale RS232	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	NO	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet
<b>Protezione Agenti Ambientali Antenna</b>	IP66	IP66	IP56	IP56	IP67	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6	IP67
<b>Package</b>	MarineStar: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo alimentazione, cavo GPS (TNC) 25 m, cavo SAT (N) 25 m, manuale d'uso.	SeaStar Wi-Fi: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo alimentazione, cavo GPS (TNC) 25 m, cavo SAT (N) 25 m, guida rapida router Wi-Fi in italiano, manuale d'installazione, manuale d'uso, router Wi-Fi.	Atlas IP: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Orion IP: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Navisat: modulo interno - MoE, telefono; kit di montaggio, cavo di connessione MoE e Mol 20 m, alimentatore da rete 220 V, manuale d'installazione in italiano, manuale d'uso in italiano.	Cobham Sailor Fleet One Wi-Fi: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 10 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), cavo Ethernet, CD driver e software, guida rapida router Wi-Fi in italiano, manuale d'uso, router Wi-Fi.	Cobham Sailor 250 FleetBroadband: unità di controllo, antenna, telefono; cavo SAT - GPS (TNC) 20 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Cobham Sailor 500 FleetBroadband: unità di controllo, antenna, telefono; cavo SAT - GPS (TNC) 30 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Cobham Sailor 4300: unità di controllo, antenna; kit montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Thales VesseLINK 350: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione con spine USA ed EURO 1,8 m, cavo Ethernet, antenna Wi-Fi, alimentatore, manuale d'installazione, guida rapida.





Descrizione					
<b>Terminale</b>	<b>IP Voyager</b>	<b>9450 - C11</b>	<b>Explorer 325</b>	<b>Explorer 727</b>	<b>Thales MissionLINK 350</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia, Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale
<b>Unità di controllo - Dimensioni - Peso</b>	281x233x46 mm 2,2 kg	281x234x46 mm 2,3 kg	278x231x41 mm 2,2 kg	273x231x42,5 mm 2,5 kg	280x216x59 mm 3,4 kg
<b>Antenna - Dimensioni - Peso</b>	veicolare magnetica autopuntante Ø 252 mm; h 119 mm 2,1 kg	veicolare magnetica autopuntante Ø 252 mm; h 119 mm 2,0 kg	veicolare magnetica autopuntante Ø 350 mm; h 128 mm 3,6 kg	veicolare magnetica autopuntante Ø 477 mm; h 152 mm 6,0 kg	veicolare magnetica omnidirezionale Ø 356 mm; h 102 mm 3,2 kg
<b>Telefono esterno</b>	NO	NO	SI	SI	NO
<b>Funzionalità</b>	Dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce e dati
<b>Dati Standard IP (uplpad/download)</b>	404/444 kbps	464/464 kbps	464/464 kbps	492/492 kbps	352/704 kbps
<b>Dati Streaming (uplpad/download)</b>	fino a 384/384 kbps	fino a 128/128 kbps	fino a 128/128 kbps	fino a 256/256 kbps	fino a 256/256 kbps
<b>Batteria</b>	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Alimentazione Unità di Controllo</b>	10-32 V DC	12-24 V DC	10,5-32 V DC	10-32 V DC	10-32 V DC
<b>Connettività</b>	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet
<b>Protezione Agenti Ambientali Terminale</b>	nd	nd	IP31	IP31	IP31
<b>Protezione Agenti Ambientali Antenna</b>	IP56	IP56	IP66	IP56	IP66
<b>Package</b>	IP Voyager: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 6 m, cavo alimentazione, manuale d'installazione, manuale d'uso.	9450 - C11: unità di controllo, antenna; kit di montaggio magnetico (su richiesta), cavo SAT - GPS (TNC) 8 m, cavo alimentazione, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Explorer 325: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, base telefono con cavo, cavo SAT - GPS (TNC) 2,7 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Explorer 727: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, base telefono con cavo, cavo SAT - GPS (TNC) 2,7 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Thales MissionLINK 350: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 3 m, cavo alimentazione 6 m, cavo Ethernet, Antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.