













Descrizione								
Terminale	X5-Touch	SatSleeve+	XT-PRO	XT-LITE	IsatPhone 2	Extreme 9575	9555	Iridium GO!
Area di Copertura	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Europa, Africa, Asia e Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale	Globale	Globale
Dimensioni	145x78x24 mm	138x69x42 mm	128x53x27 mm	128x53x27 mm	169x75x29 mm	140x60x27 mm	143x55x30 mm	114x83x32 mm
Peso	262 g	256 g	212 g	186 g	316 g	247 g	266 g	305 g
Funzionalità	Voce, SMS e dati dual band (SAT e GSM/4G)	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce e SMS	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati
Antenna Satellitare	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale estraibile - 10 cm	Omnidirezionale rotante - 15 cm	Omnidirezionale estraibile - 14,5 cm	Omnidirezionale estraibile - 14,5 cm	Rotante
Display	Gorilla Glass, 1920x1080 pixel, 5,2" LCD Full HD touchscreen	a seconda dello smartphone utilizzato	Gorilla Glass, 320x240 pixel, 2,4"	176x220 pixel, 2"	ad alta visibilità bianco su nero	illuminato monocromatico	illuminato monocromatico	bianco e nero
Trasmissione Dati (upload/download)	GmPRS15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	NO	dial-up 2,4 kbps	dial-up 2,4 kbps	dial-up 2,4 kbps	dial-up 2,4 kbps
Autonomia standby	fino a 100 ore	fino a 70 ore	fino a 100 ore	fino a 80 ore	fino a 160 ore	fino a 30 ore	fino a 30 ore	fino a 15,5 ore
Alimentazione	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC	6 V DC	6 V DC	5 V DC
Batteria	Li-polymer 3.800 mAh	Li-ion 2.440 mAh	Li-polymer 3.000 mAh	Li-polymer 2.680 mAh	Li-ion 3.180 mAh	Li-ion 2.300 mAh	Li-ion 2.300 mAh	Li-ion 3.600 mAh
Connettività	Wi-Fi, Bluetooth, NFC	Wi-Fi	nd	nd	Bluetooth 2.0	nd	nd	Wi-Fi
Protezione Agenti Ambientali	IP67	nd	IP55	nd	IP65	IP65	IP65	IP65
Urti	nd	nd	IK 05 (0,5 joule)	nd	IK 04 (0,4 joule)	nd	nd	nd
Radiazioni Solari	1.120 W/m ²	nd	1.120 W/m ²	1.120 W/m ²	nd	nd	nd	nd
Resistenza alla pressione dell'aria	57 kPa	nd	57 kPa	nd	nd	nd	nd	nd
Sistema di posizionamento	GPS, BeiDou, Glonass	GPS	GPS, BeiDou, Glonass	GPS	GPS	GPS	NO	GPS
Package	X5-Touch, batteria, auricolare 3,5 mm, cavo USB-C, carica-batteria da auto (Input 12-24 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	SatSleeve+: telefono, adattatore; batteria, cavo Micro USB, carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	XT-PRO, batteria, auricolare 3,5 mm, cavo Micro USB, carica-batteria da auto (Input 10,5-28 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), CD driver, manuale d'uso anche in italiano.	XT-LITE, batteria, cavo Micro USB, carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), manuale d'uso anche in italiano.	IsatPhone 2, batteria, auricolare 2,5 mm, custodia, cavo Micro USB, pen drive USB con driver e manuale d'uso in inglese, carica-batteria da auto (Input 10-30 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), guida rapida in italiano, manuale d'uso in 8 lingue.	Extreme 9575, batteria, antenna magnetica con cavo 1,5 m, adattatore per cavo USB e alimentazione, adattatore per per cavo USB, alimentazione ed antenna, auricolare 2,5 mm, custodia, cavo Mini USB, carica-batteria da auto (Input 10-32 V DC - Output 6 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 6 V DC), CD driver, guida rapida in italiano, manuale d'uso.	9555, batteria, antenna magnetica con cavo 1,5 m, adattatore per cavo USB, alimentazione ed antenna, auricolare 2,5 mm, custodia, cavo Mini USB, carica-batteria da auto (Input 10-32 V DC - Output 6 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 6 V DC), CD driver, guida rapida in italiano, manuale d'uso.	Iridium GO!, batteria, cavo Micro USB, carica-batteria da auto (Input 12-24 V DC - Output 5 V DC), carica-batteria da viaggio con spine internazionali (Input 100-240 V AC - Output 5 V DC), cover protettiva, guida rapida in italiano, manuale d'uso.