













Descrizione										
<b>Terminale</b>	<b>MarineStar</b>	<b>SeaStar Wi-Fi</b>	<b>Atlas IP</b>	<b>Orion IP</b>	<b>Navisat Phone</b>	<b>Cobham Sailor Fleet One Wi-Fi</b>	<b>Cobham Sailor 250 FleetBroadband</b>	<b>Cobham Sailor 500 FleetBroadband</b>	<b>Cobham Sailor 4300</b>	<b>Thales VesseLink 350</b>
<b>Area di Copertura</b>	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Europa, Africa, Asia, Oceania	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale esclusi i Poli	Globale	Globale
<b>Unità di Controllo - Dimensioni - Peso</b>	203x190x72,7 mm 1,07 kg	210x205x85 mm 1,2 kg	293x243x68 mm 2,9 kg	281x233x46 mm 2,2 kg	190x130x45 mm 0,4 kg	297x228x77 mm 2,8 kg	273x264,5x42,5 mm 2,5 kg	273x264,5x42,5 mm 2,5 kg	300x230x76 mm 3,5 kg	300x230x76 mm 3,4 kg
<b>Antenna - Dimensioni - Peso</b>	marina omnidirezionale Ø 185 mm; h 170 mm 1,3 kg	marina omnidirezionale Ø 164 mm; h 170 mm 1,1 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 324 mm; h 278 mm 3,0 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 319 mm; h 277 mm 4,0 kg	marina omnidirezionale Ø 100 mm; h 263 mm 2,0 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 275,6 mm; h 292 mm 3,9 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 275 mm; h 329 mm 4,2 kg	marina giroscopica autopuntante Ø 687 mm; h 795,5 mm 19,0 kg	marina omnidirezionale Ø 380 mm; h 370 mm 9,5 kg	marina omnidirezionale Ø 368 mm; h 198 mm 3,2 kg
<b>Telefono esterno</b>	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
<b>Funzionalità</b>	Voce, SMS e dati* *(solo con Porta Seriale RS232)	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Dati	Voce	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce, SMS e dati	Voce e dati	Voce e dati
<b>Dati Standard IP (uplpad/download)</b>	GmPRS 15/60 kbps	GmPRS 15/60 kbps	404/444 kbps	404/444 kbps	NO	150/150 kbps	284/284 kbps	432/432kbps	176/704 kbps	352/704 kbps
<b>Dati Streaming (uplpad/download)</b>	NO	NO	fino a 384/384 kbps	fino a 384/384 kbps	NO	NO	fino a 128/128 kbps	fino a 256/256 kbps	fino a 256/256 kbps	fino a 256/256 kbps
<b>Batteria</b>	NO	NO	NO	NO	Li-ion 1.600 mAh	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Alimentazione</b>	10,8-31,5 V DC	10,8-31,2 V DC	10-32 V DC	10-32 V DC	12-24 V DC	10,8-31,2 V DC	10,5-32 V DC	10,5-32 V DC	10,8-31,2 V DC	10-32 V DC
<b>Connettività</b>	Porta Seriale RS232	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	NO	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g Ethernet
<b>Protezione Agenti Ambientali Antenna</b>	IP66	IP66	IP56	IP56	IP67	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6	IP67
<b>Package</b>	MarineStar: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo alimentazione, cavo GPS (TNC) 25 m, cavo SAT (N) 25 m, manuale d'uso.	SeaStar Wi-Fi: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo alimentazione, cavo GPS (TNC) 25 m, cavo SAT (N) 25 m, guida rapida router Wi-Fi in italiano, manuale d'installazione, manuale d'uso, router Wi-Fi.	Atlas IP: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Orion IP: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), antenna Wi-Fi, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Navisat: modulo interno - MoE, telefono; kit di montaggio, cavo di connessione MoE e Mol 20 m, alimentatore da rete 220 V, manuale d'installazione in italiano, manuale d'uso in italiano.	Cobham Sailor Fleet One Wi-Fi: unità di controllo, antenna, telefono; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 10 m, cavo alimentazione (alimentatore non incluso), cavo Ethernet, CD driver e software, guida rapida router Wi-Fi in italiano, manuale d'uso, router Wi-Fi.	Cobham Sailor 250 FleetBroadband: unità di controllo, antenna, telefono; cavo SAT - GPS (TNC) 20 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Cobham Sailor 500 FleetBroadband: unità di controllo, antenna, telefono; cavo SAT - GPS (TNC) 30 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'uso.	Cobham Sailor 4300: unità di controllo, antenna; kit montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione, cavo Ethernet, CD driver e software, manuale d'installazione, manuale d'uso.	Thales VesseLINK 350: unità di controllo, antenna; kit di montaggio, cavo SAT - GPS (TNC) 25 m, cavo alimentazione con spine USA ed EURO 1,8 m, cavo Ethernet, antenna Wi-Fi, alimentatore, manuale d'installazione, guida rapida.